



# SETRANN RGW-4504

SETRANN RGW-4504 - двухсимовый промышленный 3G/LTE маршрутизатор внутреннего исполнения.

Для использования в транспорте предусмотрен корпус со специализированными флянцами

Рабочий температурный режим маршрутизатора от -35 до +75 C

Два 3G/LTE интерфейса можно использовать как оба сразу, для увеличения пропускной способности, так и для использования их как основной и резервный каналы передачи данных.

Благодаря мощной операционной системе MikroTik RouterOS, вы сможете балансировать трафик между операторами, ограничивать или приоритизировать его (к примеру заблокировать торрент). Создавать защищенные VPN туннели и многое другое, что так необходимо при подключении к 3G/LTE сетям передачи данных.

В маршрутизаторах RG серии используются промышленные модули Sierra Wireless MC7710, которые могут работать в сетях GSM/3G/LTE.

**ВНИМАНИЕ!** RGW-4504 поставляется без антенн, для транспорта используется корпус с флянцами, разъемы могут изменяться в зависимости от требования заказчика (сферы применения)

С этой моделью могут применяться различные по мощности и по диаграмме направленности антенны, позволяющие уверенно принимать даже самый слабый сигнал от базовой станции.

Процессор	QCA9558 720MHz
Память (RAM)	На борту 128MB DDR2
Порты Ethernet/SFP	Три 10/100/1000 Mbit Ethernet портов, два SFP 1,25G
Память NAND	На борту 128Mb NAND
Питание	POE: 8-30V DC на первом порту Ethernet Power jack: 8-30V DC
Корпус	Дюралюминий
Потребление	До 25W
Рабочая температура	от -35C до +75C
Операционная система	MikroTik RouterOS, лицензия Level5
Антенны	антенны в комплект не входят (разъемы SMA (N) Female)
GSM/3G/LTE модуль	Два Sierra Wireless MC7710 GSM/3G/LTE (MIMO LTE до 100Mbps, GPS)
Wi-Fi модуль	Встроенный 802.11an. 3x3 MIMO
Размеры	200(235 с флянцами) × 128 × 56,5 мм, вес 0,9кг.

