



STYX RW-220-OUTA-2

STYX RW-220-OUTA-2 это беспроводной маршрутизатор выполнен в формате антенна-корпус направленного радиуса действия, оснащенный беспроводным модулем на 2,4 Ghz 802.11b/g/n.

RW - модель предназначенная для использования операторами как базовая станция OMNI.
Встроенная ESD защита 16kV для беспроводного и Ethernet интерфейса поможет защитить плату от электростатических разрядов.

RW имеет защиту Ip65, антенны имеют диаграмму направленности 360°/12° с коэффициентом усиления 2x9 dBi (2x2 MIMO)

Процессор	Ar9342 600MHz CPU
Память	На борту 64MB DDR2
Порты Ethernet	Один 10/100/1000 Mbit Ethernet порт
Карта памяти	На борту 128Mb NAND
Питание	POE: 6-30V на порту Ethernet
Корпус	Пластик
Потребление	До 10W
Рабочая температура	от -40C до +70C
Операционная система	MikroTik RouterOS, лицензия Level3
2Ghz антенны	2x2 MIMO, усиления 21dBi
2Ghz TX-Power	802.11g: 30dBm @ 6Mbps to 27dBm @ 54 Mbps 802.11n: 30dBm @ MCS0 to 26dBm @ MCS7
2Ghz RX sensitivity	802.11g: -96dBm @ 6Mbit/s to -78dBm @ 54Mbit/s 802.11n: -96dBm @ MCS0 to -75dBm @ MCS7
Модуляция	OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK

