

# STYX RWC-6201

STYX RWC-6201 это беспроводной маршрутизатор выполнен в формате антенна-корпус направленного радиуса действия, оснащенный беспроводным модулем на 2,4 Ghz 802.11b/g/n.


RWC - модель предназначенная для использования операторами как абонентское устройство, так и для построения мостов точка-точка.

Встроенная ESD защита 16kV для беспроводного и Ethernet интерфейса поможет защитить плату от электростатических разрядов.


RWC имеет защиту Ip67, антенны имеют диаграмму направленности 38°/60° с коэффициентом усиления 2x12dBi (2x2 MIMO)



H-PLA



E-PLANE



Процессор	Atheros AR9342 600MHz CPU
Память	На борту 32MB DDR2
Порты Ethernet	Один 10/100/1000 Mbit Ethernet порт
Карта памяти	На борту 128Mb NAND
Питание	POE+: 8-30V DC на первом порту Ethernet
Корпус	Пластик
Потребление	До 12W
Рабочая температура	от -40C до +70C
Операционная система	MikroTik RouterOS, лицензия Level3
2,4Ghz антенны	2x2 MIMO, усиления 2x12dBi
2,4Ghz TX-Power	802.11g: 30dBm @ 6Mbps to 26dBm @ 54 Mbps 802.11n: 29dBm @ MCS0 to 24dBm @ MCS7
2,4Ghz RX sensitivity	802.11g: -96dBm @ 6Mbit/s to -77dBm @ 54Mbit/s 802.11n: -96dBm @ MCS0 to -71dBm @ MCS7
Модуляция	OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK

