



STYX RWC-6502

STYX RWC-6502 это беспроводной маршрутизатор выполнен в формате антенна-корпус направленного радиуса действия 15° / 38°, оснащенный беспроводным модулем на 5 Ghz 802.11a/n. RWC - модель предназначенная для использования операторами как абонентское устройство, так и для построения мостов точка-точка.. Встроенная ESD защита 16kV для беспроводного и Ethernet интерфейса поможет защитить плату от электростатических разрядов. RWC имеет защиту Ip67, антенны имеют диаграмму направленности 15° / 38° с коэффициентом усиления 2x18dBi (2x2 MIMO)

STYX RWC-6502 работает под управлением операционной системы RouterOS Level 3, обеспечивающей распределение полосы пропускания, межсетевой экран, контроль доступа пользователей и многие другие возможности.

Процессор	Atheros AR9344 600MHz CPU
Память	На борту 256 MB
Порты Ethernet	Один 10/100 Mbit Ethernet порт
Карта памяти	На борту 128Mb NAND
Питание	POE+: 8-30V DC на первом порту Ethernet
Корпус	Пластик
Потребление	До 12W
Рабочая температура	от -40C до +70C
Операционная система	MikroTik RouterOS, лицензия Level3
5Ghz антенны	2x2 MIMO, усиления 18dBi
5Ghz TX-Power	802.11a: 30dBm @ 6Mbps to 27dBm @ 54 Mbps 802.11n: 30dBm @ MCS0 to 24dBm @ MCS7
5Ghz RX sensitivity	802.11a: -96dBm @ 6Mbit/s to -80dBm @ 54Mbit/s 802.11n: -96dBm @ MCS0 to -78dBm @ MCS7
Модуляция	OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK

